

# LORO F.lli S.p.A.

Servizio qualità prodotti

## FLUID OIL BTZ

COMBUSTIBILE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

O.C. Fluido 1 % S max

CARATTERISTICHE	UNITA' DI MISURA	VALORE MINIMO	VALORE MASSIMO	VALORE TIPICO	METODO
Densità a 15° C	Kg/dm <sup>3</sup>			0,935	UNI EN ISO 3675
Viscosità a 50 ° C	°E	3	5	4,2	UNI EN ISO 3104
Punto di infiammabilità P.M.V.C.	°C	65		95	UNI EN ISO 2719
Punto di scorrimento	°C			-9	ISO 3016
Zolfo totale	% Peso		1	0,7	UNI EN ISO 8754
Acqua per distillazione	% Volume			0,5	ASTM D 95
Acqua e sedimenti	% Volume		1	0,1	UNI 20058
Potere calorifico inferiore	Kcal / kg			9950	ASTM D 240
Residuo carbonioso	% Peso		15	5	ISO 6615
Ceneri	% Peso		0,1	0,08	UNI EN ISO 6245
Nickel + Vanadio	mg/Kg		180	85	UNI EN 13131

AGGIORNATO A MAGGIO 2014